



Opis **KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA UKLANJANJE NASLAGA**

Primjena

Idealan za mnoge primjene. Uklanja naslage cementa, kamenca, silikata, salitre, hrđe i oksidacijske naslage općenito.

Karakteristike proizvoda

INFO

SIGURNO

Na željezu, čeliku, mesingu i bakru.

UČINKOVITO

Jako visoka koncentracija

EKONOMIČNO

Zahvaljujući dobroj topivosti

Fizikalno-kemijska svojstva

Boja i izgled)	Proizvod	
	Bistra crvena tekućina	
Specifična težina	1.15 kg/l	
Miris	Iznimno neugodan	
pH (konc. 3 %)	<1	

NAČINI PRIMJENE

- Termohidraulika: 1 dio proizvoda na 3 - 5 dijelova vode
- Cement: 1 dio proizvoda na 2 - 5 dijelova vode
- Hrđa: 1 dio proizvoda na 1 dio vode
- Nautika - Školjkaši i rak vitičar: 1 dio proizvoda na 1 dio vode
- Čišćenje rashladnih krugova: 1 dio proizvoda na 2 - 3 dijela vode

Upute za uporabu

Uređaji za uporabu:
Pumpa za kružno ispiranje

KOMPATIBILNOST S MATERIJALIMA

*	**	***
Aluminij i slitine	Lijevano željezo	Željezo, čelik, mesing, bakar
Legenda: * NE	** dovoljno	*** izvrsno

Dostupno pakiranje

750ml - 5 l - 25 l

Indikacije ove podatkovne tablice temelje se na karakteristikama i mogućim upotrebama koje su nama poznate. Međutim, iz ovih podataka ne proizlazi nikakva zakonska obveza.

REGISTRIRANO SJEDIŠTE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Poslovni uredi i tvornica
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com - 02